

# Maschinenserie: URM

Umreifungsmaschine (vollautomatisch)



Kundenspezifische  
Rahmengrößen sind auf  
Anfrage möglich



## Maschineninformationen:

- integrierter Bandspeicher, automatische Bandförderung
- benutzerfreundlicher Arbeitsablauf
- hohe Durchsatzleistung durch Mikroprozessorsteuerung
- einstellbare Bandspannung (manuell / elektronisch)
- schnelles Bandwechselsystem (manuell / elektronisch)
- höhenverstellbare Standfüße auf Rollen
- geräuscharme Verschlusseinheit

## Weitere Informationen:

### Eigenschaften (je nach Modell)

- Elektrische Spannungsregelung
- Kein Karton – keine Spannung
- Automatisches Einfädeln des Bandes
- Schleifenauswurf
- 2. Bandrückführung
- Freier Zugang zur Bandführung
- Sensorgesteuerte Heizplatte
- Verstellbare Tischhöhe

### Optionen

- Photosensor
- Fußschalter
- Bogen-Sensor



PP-Umreifungsband direkt verfügbar,  
auch mit Firmenlogo bedruckt

Modell	URM-135	URM-137	URM-138	URM-158
Max. Bandbreite:	5 mm*	9 – 12 mm*	9 – 15 mm*	9 – 15 mm*
Bandspannung:	1 – 35 kg	1 – 58 kg	5 – 65 kg	5 – 65 kg
Max. Anschlussleistung:	100/110/220/230/ 240 V, 50Hz, 1-Phase	100/110/220/230/ 240 V, 50Hz, 1-Phase	100/110/220/230/ 240 V, 50Hz, 1-Phase	100/110/220/230/ 240 V, 50Hz, 1-Phase
Stromverbrauch:	0,70 kW	0,70 kW	0,60 kW	0,60 kW
Packleistung:	Bis 60 Umreifungen / Min**	Bis 55 Umreifungen / Min**	Bis 36 Umreifungen / Min **	Bis 36 Umreifungen / Min **